

## サブドメインメールサービスのパスワード情報暗号化実施手順

=====

2019年 8月 26日制定

サブドメインメールサービスのパスワード変更手順におけるパスワード情報暗号化実施手順（以下、本実施手順）を以下の通り定める。

用語の定義はサブドメインメールサービス運営ポリシーに準ずる。

### [パスワード情報]

形式はテキストファイル（UTF-8）とする。

内容は 1 メールアドレスあたり 1 行、半角カンマ切りでメールアドレス、パスワードの順とする。

(例)

ktarou@subdomain.kit.ac.jp,5hugakU3nEK!

khanako@subdomain.kit.ac.jp,D3mach!YaNA6I

### [暗号化ソフトウェア]

本実施手順では、暗号化に暗号化ソフトウェア「アタッシェケース」を使用する。

<https://hibara.org/software/attachecase/?lang=ja>

### [暗号化用パスワード]

「アタッシェケース」で生成される ATC ファイルを開くための暗号化用パスワードは、サービス提供開始前に情報科学センターがサブドメインサービス利用管理者へ紙面で発行する。

紛失した場合や、外部に流出した疑いがある場合は速やかに情報科学センターに連絡すること。

### [実施手順]

1. アタッシェケースを起動する。
2. パスワード情報をアタッシェケースにドラッグ&ドロップする。
3. パスワード入力を求められたら、暗号化用パスワードを入力して確定する。
4. パスワードの確認入力を求められたら、再度、暗号化用パスワードを入力して確定する。
5. パスワード情報と同じフォルダに ATC ファイルが出力されていることを確認する。

6. フォーマットした受け渡し用 USB メモリに ATC ファイルを移動する.